

POSTE 6x6o MRT PARA VERJAS



El poste 6x6o MRT PARA VERJAS se caracteriza por tener los accesorios de fijación ocultos.

CARACTERÍSTICAS

POSTE

- Pre-perforado de acuerdo a:
 - si la verja tiene barrotes pasantes o no.
 - si el poste es extremo/intermedio o esquina.
- A empotrar o con base soldada.

DIMENSIONES DEL PERFIL

60 x 60 x 1,5/2,0 mm.


ALTURA DEL POSTE

A empotrar: 900 - 3.200 mm.
Con base soldada: 670 - 2.070 mm.


RESISTENCIA I/V

Espesor de 1,5 mm: 6,51 cm³.
Espesor de 2,0 mm: 8,48 cm³.

· Extremo/intermedio



· Esquina



Tuerca remachable



· Para empotrar




· Con base soldada de 125 x 125 mm.

ESTÉTICA

PLASTIFICADO

Surtido de 10 colores RAL estándar:



OXIDON

Una textura metalizada:



POST-GALVANIZADO

Una mayor resistencia:



10 AÑOS DE GARANTÍA

- Chapa de acero galvanizada según la norma EN 10142.
- Plastificado por aplicación electrostática por un proceso de fosfatación microcristalina. Espesor del poliéster: 80 micras mínimo.



DIMENSIONES ESTÁNDARES

Altura verja en m	Altura del poste para empotrar en mm	Altura del poste con base soldada en mm	Espesor del poste en mm
0,60	900	670	1,5
0,80	1.100	870	
1,00	1.300	1.070	
1,20	1.500	1.270	
1,50	1.900	1.570	
1,70	2.100	1.770	
1,90	2.350	1.970	2,0
2,00	2.350 / 2.500	2.070	
2,50	3.200	-	


Otras dimensiones bajo consulta.

INSTALACIÓN


COLOCACIÓN ACCESORIO

- Dos posiciones disponibles para atornillar el accesorio, dependiendo de si la verja es sin barrotes pasantes o con barrotes pasantes.

• Sin barrotes pasantes



• Con barrotes pasantes



ACCESORIO DE FIJACIÓN


- Chapa galvanizada 2,50 mm.
- 36 x 50 x 36 mm.



• Accesorio intermedio/extremo

Bolsas de:

- 2 Accesorios de fijación
- 1 Tornillo de cabeza cilíndrica con hexágono interior M8x80 DIN 912 Inox-A2
- 1 Arandela plana DIN125 A 8,4 INOX A2
- 1 Tuerca hexagonal M8 DIN934 INOX A2



• Accesorio en ángulo




Bolsas de:

- 2 Accesorios de fijación
- 2 Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior M8x25 DIN 912 Inox-A2



FIJACIÓN ÁNGULOS VARIABLES

- Este accesorio permite crear ángulos variables de hasta $\pm 50^\circ$ (si se atornilla 21mm)



PRODUCTOS ASOCIADOS

VERJAS PLUS MRT®

Con todas nuestras verjas MRT®.



+150 AÑOS DE EXPERIENCIA
SIEMPRE MARCARÁN LA DIFERENCIA