



La verja de barrotes MRT® es un cerramiento que combina robustez y uniformidad.

#### Puntos fuertes

- Seguridad y robustez.
- Montaje fácil y rápido sin soldaduras.
- Ideal para los lugares de producción, los hospitales.

#### Estética

- PLASTIFICADO
  - Surtido de 10 colores RAL estándar:




- El OXIDON: una textura metalizada para un acabado de lujo.



- POST GALVANIZADO

#### Características

- 2 perfiles horizontales del cuadro: 40 x 40 x 1,5mm
- Barrotes verticales: 35 x 35 x 1,5mm
- Separación entre barrotes verticales: 90mm



#### Acabado con GARANTÍA 10 años



- Plastificado por aplicación electrostática por un proceso de fosfatación microcristalina. Espesor del poliéster: 100 micras mínimo.



ESTÁNDAR DEL MERCADO: FOSFATACIÓN AMORFA



PROCESO MRT: FOSFATACIÓN MICROCRISTALINA

#### Dimensiones estándar

Altura verja (m)	Bastidor		Poste (para empotrar)	
	Altura (m)	Largo (m)	Dimensión del perfil (mm)	Altura (m)
0,60	0,59	2,75	Ø 60 x 2	1,00
0,80	0,79			1,10
1,00	0,99			1,30
1,20	1,19			1,50
1,50	1,49			1,90
1,70	1,69			2,10
1,90	1,89		Ø 60 x 3	2,25
2,00	1,99			2,25

Otras dimensiones bajo consulta.

#### Instalación

- La abrazadera metálica: un único sistema de fijación que permite hacer pendientes, tramos escalonados, ángulos... sin soldaduras



- Distancia entre ejes de postes para el montaje: 2.835mm.

#### Productos asociados

- Puertas de Malla o Barrotes pivotante, relleno malla de 50x50 o barrotes.
- Puertas HERCULES Plus pivotante, relleno paneles HERCULES plus.