



La verja biselada MRT® es un cerramiento que desborda elegancia y sobriedad.

#### Puntos fuertes

- Verja disuasiva gracias a su acabado de tubos biselados en la parte superior.
- Montaje fácil y rápido sin soldaduras.
- Elegancia y gran robustez.

#### Estética

- PLASTIFICADO
  - Surtido de 10 colores RAL estándar;




- El OXIDON: una textura metalizada para un acabado de lujo.



- POST GALVANIZADO

#### Características

- 2 perfiles horizontales del cuadro: 40 x 40 x 1,5mm
- Barros verticales: 25 x 25 x 1,5mm posicionados a 45°
- Separación entre ejes de los barros de 125 mm



#### Acabado con GARANTÍA 10 años



- Plastificado por aplicación electrostática por un proceso de fosfatación microcristalina. Espesor del poliéster: 100 micras mínimo.



ESTÁNDAR DEL MERCADO: FOSFATACIÓN AMORFA



PROCESO MRT: FOSFATACIÓN MICROCRISTALINA

#### Dimensiones estándar

Verja (m)		Poste (para empotrar)	
Altura (m)	Largo (m)	Dimensión del perfil (mm)	Altura (m)
1,00	2,75	Ø 60 x 2	1,30
1,50			1,50
2,00		Ø 60 x 3	2,25

Otras dimensiones bajo consulta.

#### Instalación

- La abrazadera metálica: un único sistema de fijación que permite hacer pendientes, tramos escalonados, ángulos... sin soldaduras



- Distancia entre ejes de postes para el montaje: 2.835mm.

#### Productos asociados

- Puertas HERCULES Plus pivotante, relleno paneles HERCULES plus.
- Puertas de Malla o Barros pivotante, relleno malla de 50x50 o barros.