



La verja enmarcada MRT® es el cerramiento perfecto para los lugares de entretenimiento al aire libre.

Puntos fuertes

- Perfiles rígidos.
- Montaje fácil y rápido sin soldaduras.
- Estética agradable.

Estética

- PLASTIFICADO
 - Surtido de 10 colores RAL estándar:




- El OXIDON: una textura metalizada para un acabado de lujo.



- POST GALVANIZADO

Características

- Diámetros 5 mm / 6 mm
- Malla electrosoldada 300 x 50mm
- Cuadro horizontal 40 x 40 x 1,5mm
- Perfiles verticales: 30 x 30 x 1,5mm



Acabado con GARANTÍA 10 años



- Hilo de acero galvanizado según la norma EN 10244-2. Espesor del zinc: 40 gr/m2 mínimo.
- Plastificado por aplicación electrostática por un proceso de fosfatación microcristalina. Espesor del poliéster: 100 micras mínimo.



ESTÁNDAR DEL MERCADO: FOSFATACIÓN AMORFA



PROCESO MRT: FOSFATACIÓN MICROCRISTALINA

Dimensiones estándar

Altura Verja (m)	Bastidor		Poste (para empotrar)	
	Altura (m)	Largo (m)	Dimensión del perfil (mm)	Altura (m)
0,60	0,68	2,75	Ø 60 x 2	1,00
1,00	0,98			1,30
1,50	1,49			1,90
2,00	1,89			2,25

Otras dimensiones bajo consulta.

Instalación

- La abrazadera metálica: un único sistema de fijación que permite hacer pendientes, tramos escalonados, ángulos... sin soldaduras



- Distancia entre ejes de postes para el montaje: 2.835mm.

Productos asociados

- Puertas HERCULES Plus pivotante, relleno paneles HERCULES plus.
- Puertas de Malla o Barrotes pivotante, relleno malla de 50x50 o barrotes.