



La verja perforada MRT® proporciona intimidad además de protección.

Puntos fuertes

- Crea ambientes intimistas.
- Montaje fácil y rápido sin soldaduras.
- Ideal para zonas residenciales y parcelas.

Estética

- PLASTIFICADO
 - Surfido de 10 colores RAL estándar:




- El OXIDON: una textura metalizada para un acabado de lujo.



- POST GALVANIZADO

Características

- 2 Perfiles horizontales: 40 x 40 x 1,5mm
- Barrotes verticales: 30 x 30 x 1,5mm
- Chapa galvanizada perforada espesor 1,5mm



Acabado con GARANTÍA 10 años



- Plastificado por aplicación electrostática por un proceso de fosfatación microcristalina. Espesor del poliéster: 100 micras mínimo.



ESTÁNDAR DEL MERCADO:
FOSFATACIÓN AMORFA



PROCESO MRT:
FOSFATACIÓN MICROCRISTALINA

Dimensiones estándar

Altura Verja (m)	Bastidor		Poste (para empotrar)	
	Altura (m)	Largo (m)	Dimensión del perfil (mm)	Altura (m)
0,60	0,69	2,48	Ø 60 x 2	1,00
1,00	0,99			1,30
1,50	1,50			1,90

Otras dimensiones bajo consulta.

Instalación

- La abrazadera metálica: un único sistema de fijación que permite hacer pendientes, tramos escalonados, ángulos... sin soldaduras



- Distancia entre ejes de postes para el montaje: 2.560mm.

Productos asociados

- Puertas HERCULES Plus pivotante, relleno paneles HERCULES plus.
- Puertas de Malla o Barrotes pivotante, relleno malla de 50x50 o barrotes.